

UUTUUS!

AXMK-PLUS



PRYSMIAN

AXMK-PLUS

AXMK:n ja AXMK-PE:n korvaaja, yksi tuote moneen käyttöön. Täyttää kaapeli-standardien SFS 4879, HD 603-5D ja IEC 60502-1 vaatimukset.

Ulkovaipalla on PE-vaippaa vastaava mekaaninen kestoisuus

- > hyvä hankaus- ja iskunkestoisuus
- > soveltuu erinomaisesti aurattavaksi
- > alhainen asennuslämpötila (-20°C)
- > vaativiin kohteisiin, esim. kellari-muuntamot

Palosuojaus on IEC 60332-1-2:n ja EN 60332-1-2:n mukainen

- > yksittäin itsestäänsammuttava eikä levitä paloa
- > halogeeniton ja vähän savuava

**Ota yhteyttä,
kerromme mielellämme lisää!**



Prysmian Cables and Systems Oy

PL 13, 02401 Kirkkonummi

Puh. 010 77551, fax 09 682 1545

www.prysmian.fi • etunimi.sukunimi@prysmian.com



Alumiinijohtiminen PEX-muovieristeinen 1 kV voimakaapeli AXMK-PLUS 1 kV

AXMK:n ja AXMK-PE:n korvaaja, yksi tuote moneen käyttöön.

Lajimerkki	Tuotenumero		Halkaisija mm	Paino kg/km	Vakiotoimitus	
	Sähkönumero	EAN-koodi			Kelatyyppi	Pituus, m
AXMK-PLUS 1X300 AN 1kV K500	0601824	641000601824-6	29	1130	K14	500
AXMK-PLUS 1X800 1kV K500	0601828	641000601828-4	44	2900	K20	500
AXMK-PLUS 4G16 RM 1kV K500	0601829	641000601829-1	20	370	K9	500
AXMK-PLUS 4G25 AN 1kV K500	0601830	641000601830-7	21	500	K11	500
AXMK-PLUS 4G35 AN 1kV K500	0601831	641000601831-4	23	630	K11	500
AXMK-PLUS 4G50 AN 1kV K500	0601832	641000601832-1	26	820	K12	500
AXMK-PLUS 4G70 AN 1kV K500	0601833	641000601833-8	30	1100	K12	500
AXMK-PLUS 4G95 AN 1kV K500	0601834	641000601834-5	34	1500	K14	500
AXMK-PLUS 4G120 AN 1kV K500	0601835	641000601835-2	38	1850	K16	500
AXMK-PLUS 4G150 AN 1kV K500	0601836	641000601836-9	42	2300	K18	500
AXMK-PLUS 4G185 AN 1kV K500	0601837	641000601837-6	47	2800	K20	500
AXMK-PLUS 4G240 AN 1kV K500	0601838	641000601838-3	53	3700	K22	500
AXMK-PLUS 4G300 AN 1kV K500	0601839	641000601839-0	59	4500	K22	500



Prysmian Cables and Systems Oy

PL 13, 02401 Kirkkonummi

Puh. 010 77551, fax 09 682 1545

www.prysmian.fi • etunimi.sukunimi@prysmian.com