

Asennuskaapeli

KÄYTTÖ

Liukas, lyijytön ja helposti kuorittava asennuskaapeli kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona.

Johtimen suurin sallittu lämpötila:

- jatkuvassa käytössä: 70 °C
- vikatilanteessa (kesto enintään 5 s): 160 °C

Alin suositeltu käsittelylämpötila: -15 °C

RAKENNE

Johdin	Hehkutettua kuparia: 1,5 ja 2,5 mm ² yksilankainen 6...25 mm ² muutamalankainen
Eristys	Lyijytön PVC
Täyte	Lyijytön PVC
Vaippa	Valkoinen, lyijytön ja liukas PVC

VAIHETUNNISTUS

3 johdinta	KEVI-SI-RU
5 johdinta	KEVI-SI-RU-MU-HA

MERKINTÄ

Prysmian, tuotteen nimi, valmistusvuosi, ulkovaipan materiaalimerkintä, metrimerkintä

STANDARDIT

SFS 2091

SERTIFIKAATIT / HYVÄKSYNNÄT

FI (FIMKO)
CE

NIMELLISJÄNNITE

Uo/U = 300/500 V, 1,5 mm² ja 2,5 mm²
Uo/U = 450/750 V, 6 mm²...25 mm²



<i>Tuotteen nimi</i>				MMJ 3G1,5 500 V	MMJ 3G2,5 500 V	MMJ 5G1,5 500 V	MMJ 5G2,5 500 V
EAN-numero (kela 500 m)	(SSTL-numero)	64 100+		04 077 05-4	04 077 10-8	04 077 15-3	04 077 19-1
EAN-numero (pienkela)	(SSTL-numero)	64 100+		04 077 06-1	04 077 11-5	04 077 16-0	04 077 20-7
EAN-numero (rengas 50 m)	(SSTL-numero)	64 100+		04 077 03-0	04 077 08-5	04 077 13-9	04 077 17-7
EAN-numero (rengas 100 m)	(SSTL-numero)	64 100+		04 077 02-3	04 077 07-8	04 077 12-2	
Tullikoodi				8544 49 91			
RAKENNETIETOJA							
Kaapelin ulkohalkaisija (1)		mm		8,8	10,0	10,3	11,8
Massa (1)		kg/km		130	180	180	260
TOIMITUSTIETOJA							
Toimituspituus / kela		m		500	500	500	500
Toimituskela				K6	K6	K7	K7
Massa (kaapeli+kela)		kg		77	102	110	150
Toimituspituus / pienkela		m		250	150	150	150
Massa (kaapeli+kela)		kg		36	30	30	42
Massa (rengas 50 m)		kg		6,5	9	9	13
Massa (rengas 100 m)		kg		13	18	18	26
MEKAANISIA ARVOJA (2)							
Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa		mm		90	100	105	120
Pienin sallittu taivutussäde lopullisessa asennuksessa		mm		30	30	35	40
SÄHKÖISIÄ ARVOJA (2)							
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi		johdin 20°C	Ω/km	12,1	7,41	12,1	7,41

<i>Tuotteen nimi</i>				MMJ 5G6 750 V	MMJ 5G10 750 V	MMJ 5G16 750 V	MMJ 5G25 750 V
EAN-numero (kela)	(SSTL-numero)	64 100+		04 077 37-5	04 077 38-2	04 077 39-9	04 077 40-5
Tullikoodi				8544 49 91			
RAKENNETIETOJA							
Kaapelin ulkohalkaisija (1)		mm		16,5	21	23	31
Massa (1)		kg/km		535	890	1240	1870
TOIMITUSTIETOJA							
Toimituspituus / kela		m		500	250	250	250
Toimituskela				K8	K8	K9	K11
Massa (kaapeli+kela)		kg		295	250	345	525
MEKAANISIA ARVOJA (2)							
Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa		mm		165	210	230	310
Pienin sallittu taivutussäde lopullisessa asennuksessa		mm		65	85	95	125
SÄHKÖISIÄ ARVOJA (2)							
Johtimen maks. tasavirtaresistanssi		johdin 20°C	Ω/km	3,08	1,83	1,15	0,727

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lähtöolettamukset kappaleesta Yleistä tuotetietoa.