

1 kV hängkabel

ANVÄNDNING

Monterad på ledningsstolpe

Högsta tillåtna ledartemperatur:

- i kontinuerlig drift: 65 °C
- vid kortslutning (max. 5 s): 100 °C

KONSTRUKTION

Ledare	Komprimerad rund fåtrådig aluminiumledare
Isolering	Väderbeständig svart PE polymer
Kabling	Ledarna kablas tillsammans

FASMÄRKNING

Fasledarna: 2, 3 eller 4 längsgående rillor

Nolledare: ingen märkning

MÄRKNING

Prysmian, tillverkningsår

STANDARD

HD 626-3L

CERTIFIKAT/GODKÄNNANDE

CE

MÄRKSPÄNNING

U_o/U = 0.6/1 kV, U_m = 1.2 kV



<i>Produktens namn</i>			ALUS 4x16	ALUS 4x25	ALUS 4x50	ALUS 4x95		
EAN-kod	(SSTL-kod)	64 100+						
Tullkod			85 44 59 10					
KONSTRUKTIONSDATA								
Diameter av oisolerad ledare (1)								
		mm	4,7	6,2	8,2	11,9		
Diameter (1)			mm	19	22	27	36	
Vikt (1)			aluminium	kg/km	165	265	495	995
			kabel	kg/km	275	405	685	1300
LEVERANS INFORMATION								
Standard leveranslängd			m	500	500	500	500	
Standardtrumma				K11	K11	K12	K16	
Vikt (1)			kabel+ trumma	kg	195	260	435	845
MEKANISKA DATA (2)								
Kabelns draghållfasthet, min			kN	10,4	16,8	29,6	56,0	
ELEKTRISKA DATA (2)								
Ledarens DC-resistans, max			ledare 20 °C	Ω/km	1,91	1,20	0,641	0,320

(1) Approximativt värde

(2) Se tabellvärdernas förutsättningar i Allmän produktinformation.