

1 kV hängkabel

ANVÄNDNING

Monterad på ledningsstolpe

Högsta tillåtna ledartemperatur:

- i kontinuerlig drift: 70 °C
- vid kortslutning (max. 5 s): 135 °C

KONSTRUKTION

Ledare	Komprimerad rund fåtrådig aluminiumledare. 16 mm ² är entrådig
Isolering	Väderbeständig svart PE polymer
Kabling	Ledarna kablas tillsammans

FASMÄRKNING

- 2 ledarna - fas: 1 längsgående rillo, nol: ingen märkning
- 3 ledarna - fas: 1, 2 eller 3 längsgående rillor
- 4 ledarna - fas: 1, 2 eller 3 längsgående rillor, nol: ingen märkning

MÄRKNING

Prysmian, tillverkningsår

STANDARD

HD 626-3I

CERTIFIKAT/GODKÄNNANDE

CE, N (NEMKO)

MÄRKSPÄNNING

U_o/U = 0.6/1 kV, U_m = 1.2 kV



<i>Produktens namn</i>		EX 2x25	EX 3x25	EX 3x50	EX 3x95	EX 4x25	EX 4x50	EX 4x95	EX 5x50
EL nummer		10 408	10 408	10 408	10 408	10 408	10 408	10 408	10 408
Norge		43	44	45	46	47	48	49	50
Tullkod		85 44 59 10							
KONSTRUKTIONSDATA									
Diameter av oisolerad ledare (1)									
	mm	6,2	6,2	8,2	11,9	6,2	8,2	11,9	8,2
Diameter (1)		mm	19	20	25	34	22	28	38
Vikt (1)		aluminium	kg/km	135	200	375	750	265	500
		kabel	kg/km	205	305	525	1000	405	700
				1350	870				
LEVERANS INFORMATION									
Standard leveranslängd		m	500	500	500	500	500	500	500
Standardtrumma			K11	K11	K11	K14	K11	K12	K16
Vikt (1)		kabel+ trumma	kg	160	210	320	615	260	440
				870	550				
MEKANISKA DATA (2)									
Ledarens draghållfasthet, min		kN	4,1	4,1	7,3	13,7	4,1	7,3	13,7
				7,3					7,3
ELEKTRISKA DATA (2)									
Ledarens DC-resistans, max		ledare 20 °C	Ω/km	1,20	1,20	0,641	0,320	1,20	0,641
				0,320	0,641	0,320	0,641	0,320	0,641

(1) Approximativt värde

(2) Se tabellvärdenas förutsättningar i Allmän produktinformation.